



Torna all'indice del catalogo

Visita il sito kunzigroup.com




FENIX

LIGHTING FOR EXTREMES

Visita la pagina @fenixlightitalia sui social



FENIX





Il nome Fenix deriva dal termine inglese phoenix, fenice, l'uccello mitologico che secondo la tradizione cinese simboleggia la perfezione.

La ricerca della perfezione nel campo dell'illuminazione a LED ha spinto Fenix a sviluppare prodotti in grado di soddisfare la richiesta di una clientela sempre più esigente.

Le torce multifunzione Fenix sono leggere e al tempo stesso resistenti agli urti, impermeabili e altamente performanti.

Gli elevati standard produttivi le rendono perfette nei settori più disparati: dalle attività outdoor a livello professionale, all'utilizzo in ambito industriale, militare ma anche casalingo ed amatoriale.

Distribuito in Italia da:





1000 LUMEN



14,3 h



TK05R

FNX TK05R



6 942870 311005



3100 LUMEN



43 h



TK16 V2.0

FNX TK16 V2.0



6 942870 307749

I modelli Fenix TK Series sono dotati di elevata potenza, robustezza e affidabilità. Non solo soddisfano avventurieri e cacciatori, ma sono anche una scelta impareggiabile per polizia, militari e personale delle forze dell'ordine.

TK05R

FNX TK05R

Torcia tattica ricaricabile robusta e compatta dal design resistente e funzionale, con 1000 lumen e 3 modalità di luce differenti e Strobo. Torcia dotata da un fascio luminoso concentrato ottimizzato in grado di permettere un'eccezionale visibilità a lunga distanza o di penetrare barriere ottiche come i vetri oscurati. Il suo fascio focalizzato è particolarmente vantaggioso per osservare al di là di ostacoli come muri o barricate, in quanto riduce al minimo il riflesso della luce, preservando la visione dell'utente. Adatta all'utilizzo professionale degli enti militari, agli addetti alla ricerca e alla sicurezza.

- Corpo: alluminio A6061-T6 aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 350 - 1000 lumen - Strobo
- LED: Osram CSLPM1.TG (vita utile: 50.000 ore)
- Doppio tasto tattico in coda per attivazione istantanea e Strobo
- Sistema avanzato di trasmissione a frequenza di impulsi (APF)
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 50600 cd
- Visibilità massima: 450 m
- Autonomia: 14 h 30 min a 30 lumen, 50 min 1000 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile Li-ion ARB-L18-1100 (inclusa)
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Entrata USB Type-C a scomparsa per la ricarica della batteria
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 11,5 cm (lunghezza) x 2,3 cm (Ø corpo) x 3,2 cm (Ø testa)
- Peso: 124 gr (batterie incluse)

TK16 V2.0

FNX TK16 V2.0

Torcia tattica robusta e compatta dal design resistente e funzionale, con 3100 lumen e 5 modalità di luce differenti e Strobo. Tasto tattico doppio di coda per l'attivazione istantanea. Adatta all'utilizzo professionale degli enti militari e agli addetti alla sicurezza.

- Corpo: alluminio A6061-T6 aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 150 - 350 - 1000 - 3100 lumen - Strobo
- LED: Luminus SST70 (vita utile: 50.000 ore)
- Doppio interruttore di coda tattico per attivazione istantanea e Strobo
- Sistema avanzato di trasmissione a frequenza di impulsi (APF)
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 36100 cd
- Visibilità massima: 380 m
- Autonomia: 43 h 20 min a 30 lumen, 2 h e 40 min 3100 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion 21700 ricaricabile (inclusa)
- Accessori compatibili: ALG-00, ALG-05, AOT-M, ALP-10, ALC-01, AER-05
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 14,3 cm (lunghezza) x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
- Peso: 112 gr (batterie escluse)





2800 LUMEN



40 h



TK20R UE
FNX TK20R UE DC



6 942870 309996



TK20R UE
FNX TK20R UE GY



6 942870 310121



TK20R UE
FNX TK20R UE GR



6 942870 310114

TK20R UE **FNX TK20R UE ..**

Torcia tattica multifunzione resistente e robusta molto potente. La torcia può essere utilizzata in modo semplice e veloce grazie al doppio tasto tattico in coda con il nuovo sistema brevettato FlexiSensa, che consente di scegliere sei uscite e tre modalità in modo semplice e veloce. La batteria agli ioni di litio da 5000 mAh in dotazione può essere ricaricata tramite la porta USB Type-C della torcia, rendendo la torcia Fenix TK20R V2.0 lo strumento ideale per prestazioni tattiche di lunga durata e per l'utilizzo professionale. Disponibile in 3 versioni, desert camo, city grey e tropic.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 350 - 1000 - 2800 lumen - Turbo e Strobo
- LED: Luminus SFT70 (vita utile: 50.000 ore)
- Doppio tasto tattico posteriore FlexiSensa Control switch per l'attivazione istantanea
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 53880 cd
- Visibilità massima: 465 m
- Autonomia: 40 h a 30 lumen; 3 h a 2800 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile Li-ion ARB-L21-5000 V2.0 (inclusa)
- Entrata USB Type-C a scomparsa per la ricarica della batteria
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Accessori compatibili: ALG-00, AER-05, ALG-16, ALG-18, ALR-01
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 15,3 cm (lunghezza) x 2,5 cm (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
- Peso: 135 gr (batterie escluse)





2800 LUMEN



49 h



TK22 TAC
FNX TK22 TAC



6 942870 307824



5000 LUMEN



85 h



TK35UE V2.0
FNX TK35UE V2.0



6 942870 308432

TK22 TAC

FNX TK22 TAC

La torcia militare Fenix TK22 TAC si distingue per prestazioni e impiego tattico. Progettata per le esigenze di illuminazione militari questa torcia è dotata di una modalità Tactical e Duty. In modalità Duty, la TK22 TAC offre 4 modalità di luce e Strobo. Perfetta per l'uso professionale, per la sicurezza e le forze dell'ordine, la TK22 TAC è in grado di fornire un'illuminazione affidabile e potente.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 150 - 350 - 1000 - 2500 (Strobo) - 2800 lumen
- LED: Luminus SFT70 (vita utile: 50.000 ore)
- Tasto tattico posteriore a doppia funzione per l'attivazione istantanea e blocco per l'attivazione accidentale
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 74000 cd
- Visibilità massima: 540 m
- Autonomia: 49 h e 30 min a 30 lumen; 3 h a 2800 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion 21700 (inclusa)
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Accessori compatibili: ALG-00, ALG-16, ALG-15, ALG-18, AER-05
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 15,4 cm (lunghezza) x 2,6 cm (Ø corpo) x 4 cm (Ø testa)
- Peso: 156 gr (batterie escluse)



TK35UE V2.0

FNX TK35UE V2.0

Torcia ad alte prestazioni con 5 modalità di luce differenti, Strobo e tasto tattico evoluto. L'innovativo interruttore meccanico con levetta permette di passare rapidamente tra le modalità tattica, completa e blocco. Torcia robusta e affidabile ideale per soddisfare le esigenze dei militari, delle forze dell'ordine e per tutti gli appassionati di outdoor.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva, trattamento impermeabilizzante interno.
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Ghiera robusta frangivetro
- Output: 30 - 350 - 800 - 2000 - 5000 lumen - Strobo
- LED: 3 SST40 (vita utile: 50.000 ore)
- Doppio tasto tattico posteriore con blocco e Strobo istantaneo
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 40000 cd
- Visibilità massima: 400 m
- Autonomia: 85 h a 30 lumen; 1 h e 40 min a 5000 lumen
- Alimentazione: 2 batteria Li-ion 18650, 2 batterie Li-ion 3V / CR123A
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 14,3 x Ø 4,3 cm
- Peso: 202 gr (batterie escluse)





1200 LUMEN



0.55 h



GL19R V2.0

FNX GL19R V2.0



6 942870 311531

NEW



1200 LUMEN



13 h



GL23R

FNX GL23R



6 942870 311180

GL19R V2.0

FNX GL19R V2.0

Fenix GL19R V2.0 ricaricabile progettata per adattarsi a qualsiasi binario. Progettata per i professionisti dell'uso intensivo in campo militare. La Fenix GL19R V2.0 eroga un fascio luminoso intenso da 1200 lumen. La commutazione intuitiva e ambidestra consente di controllare istantaneamente con un solo dito l'attivazione momentanea o costante, ed è dotata di un meccanismo a sgancio rapido per un pratico fissaggio e rimozione.

- Corpo: materiale resistente in lega di alluminio A6061-T6 con finitura antiabrasiva premium di tipo HAIII
- Lente: in vetro ultrachiaro temprato con rivestimento antiriflesso
- Interruttori meccanici posteriori ambidestri per un'attivazione immediata
- Output: 1200 lumen (white)
- LED: Luminus SFT25R (vita utile: 50.000 ore)
- Intensità massima: 44300 cd
- Visibilità massima: 420 m
- Autonomia: fino a un massimo di 55 min.
- Alimentazione: 1 batteria ARB-L18-1100 ricaricabile (inclusa)
- Entrata USB Type-C a scomparsa per la ricarica della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 9,4 x 3,1 x 3,2 cm
- Peso: 119 gr (batterie incluse)

GL23R

FNX GL23R

Fenix GL23R ricaricabile progettata per adattarsi a qualsiasi binario. Il fascio luminoso del laser è altamente visibile all'occhio umano e aiuta a raggiungere l'obiettivo rapidamente con precisione ed è efficace per gli scontri a media distanza e a distanza ravvicinata. La torcia GL23R offre tempi di funzionamento efficienti sia con luce bianca che con il laser. La commutazione intuitiva e ambidestra consente di controllare istantaneamente con un solo dito l'attivazione momentanea o costante. Ideale nel campo militare.

- Corpo: materiale resistente in lega di alluminio A6061-T6 con finitura antiabrasiva premium di tipo HAIII
- Lente: in vetro ultrachiaro temprato con rivestimento antiriflesso
- Doppio interruttore in coda
- Output: 1200 lumen (white) - Green laser
- LED: Luminus SFT40 (vita utile: 50.000 ore)
- Laser verde: lunghezza d'onda 520nm
- Intensità massima: 14400 cd
- Visibilità massima: 240 m
- Autonomia: fino a un massimo di 13 ore
- Alimentazione: 1 batteria ARB-L18-1100 ricaricabile (inclusa)
- Entrata USB Type-C a scomparsa per la ricarica della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 8,7 x 3 x 4,3 cm
- Peso: 120 gr (batterie incluse)






2800 LUMEN 42 h



HT18R
FNX HT18R



6 942870 310541



500 LUMEN 7.25 h



HT30R
FNX HT30R



6 942870 309002

HT18R

FNX HT18R

Torcia ad alte prestazione progettata appositamente per la caccia e la ricerca. Alimentata da una singola batteria di grande capacità da 5000 mAh, la torcia si distingue per il suo sorprendente fascio di luce a lunga distanza e per la potente potenza fino a 2800 lumen. I filtri rosso e verde in dotazione consentono di soddisfare le varie esigenze di illuminazione durante la caccia. Considerando la moltitudine di scenari di applicazione, sono disponibili quattro modalità di uscita differenti, SOS e Strobe per ogni esigenza.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Output: 30 - 350 - 1000 - 2800 lumen SOS e Strobe
- Doppio tasto tattico posteriore a doppia funzione
- Intensità massima: 300.000 cd
- Visibilità massima: 1100 m
- Autonomia: 42 h a 30 lumen, 1 h e 40 min a 2800 lumen
- Alimentazione: batteria ricaricabile Li-ion ARB-L21-5000 V2.0 (inclusa)
- Entrata USB Type-C a scomparsa per la ricarica della batteria
- Indicatore dello stato della batteria
- Accessori inclusi: filtro verde e rosso
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 18,85 x 6,8 x 2,54 cm
- Peso: 252,7 gr (batterie escluse)

HT30R

FNX HT30R

Torcia laser bianca ricaricabile ad alte prestazioni con due modalità di luce differenti e Strobe. La luce laser crea un fascio di luce più definito rispetto a quello di una torcia LED standard con poca luce di ritorno, può arrivare fino ad una lunghezza sbalorditiva di 1500 m. Realizzata per attività all'aperto dove le distanze richiedono un fascio luminoso potente e preciso come la caccia, la ricerca e il soccorso.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Output: 100 - 500 lumen e Strobe
- Classificazione laser: Laser bianco CLASS 1 ad alte prestazioni da 10W
- Doppio tasto tattico posteriore a doppia funzione
- Intensità massima: 600.000 cd
- Visibilità massima: 1500 m
- Autonomia: 7 h e 15 min a 100 lumen, 2 h e 20 min a 500 lumen
- Alimentazione: batteria ricaricabile Li-ion ARB-21-5000 V2.0 (inclusa)
- Entrata USB Type-C a scomparsa per la ricarica della batteria
- Indicatore dello stato della batteria
- Accessori compatibili: ALG-00, ALG-16, ALG-18, AER-04, AER-05
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 17,9 x 4 x 2,6 cm
- Peso: 264 gr (batterie incluse)



3000 LUMEN



68 h



C7

FNX C7



6 942870 308289



1000 LUMEN



800 h



UC35 V2.0

FNX UC35 V2.0



6 942870 305875

C7

FNX C7

Torcia ricaricabile ad alte prestazioni con 3000 lumen, 5 modalità di luce differenti Strobo e SOS. Strumento molto resistente e robusto ideale per la manutenzione e le operazioni industriali. La base magnetica è perfetta per l'uso senza mani, per posizionare la torcia su una superficie metallica.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero A6061-T6 con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 100 - 400 - 1400 - 3000 lumen - Strobo - SOS
- LED: SST70 (vita utile 50.000 ore)
- Tasto laterale per selezionare la modalità desiderata
- Funzione Lock-out evita l'accensione accidentale
- Base magnetica comoda per posizionare la torcia con semplicità
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 55200 cd
- Visibilità massima: 470 m
- Autonomia: 68 h a 30 lumen; 1 h a 3000 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile 5000 mAh agli ioni di Litio (inclusa)
- Entrata USB Type C per la ricarica della batteria 5000 mAh
- Indicazione del livello della batteria
- Protezione di surriscaldamento
- Impermeabilità: IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 14,9 cm (lunghezza) x 4 (Ø testa) x 2,7 cm (Ø corpo)
- Peso: 172 gr (batterie escluse)



Fenix UC Series soddisfano le esigenze quotidiane e professionali. Comode per il trasporto grazie alle dimensioni ridotte, sono dotate di grande potenza e sono in grado di ricaricarsi rapidamente tramite la pratica porta di ricarica USB integrata.

UC35 V2.0

FNX UC35 V2.0

Torcia tattica e tascabile con 1000 lumen, 5 differenti modalità di luce e Strobo. Dotata di ingresso Micro-USB a chiusura stagna per uso quotidiano e professionale. Il tasto laterale, con cui si attiva e si selezionano i livelli di uscita è in grado, tramite una spia rossa, di indicare il livello di carica della batteria. Adatta per enti militari.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 1 - 50 - 150 - 350 - 1000 lumen - Strobo
- LED: Cree XP-L HI V3 (vita utile 50.000 ore)
- Tasto tattico sulla base della torcia dal facile e immediato utilizzo
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 17700 cd
- Visibilità massima: 266 m
- Autonomia: 800 h a 1 lumen; 2h 15 min a 1000 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion 18650 ricaricabile o 2 batterie 3V CR123A
- Indicazione del livello della batteria
- Entrata Micro-USB per la ricarica della batteria 18650
- Accessori compatibili: ALG-00, ALG-01, AER-02 V2.0
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 14 cm x 2,5 cm (Ø corpo)
- Peso: 89 gr (batterie escluse)



800 LUMEN



70 h



PD25R

FNX PD25R



6 942870 310954

I modelli Fenix PD Series sono progettati per i professionisti. Piccole e portatili forniscono prestazioni affidabili con design raffinati e hanno un perfetto rapporto tra dimensione e potenza. Ideali per l'utilizzo professionale degli enti militari e per le attività outdoor.

PD25R

FNX PD25R

Torcia compatta con 800 lumen e 5 differenti modalità di luce e Strobo. Il tasto laterale permette la selezione veloce e semplificata delle modalità di fascio luminoso. Adatta per un utilizzo professionale degli enti militari, agli addetti alla sicurezza e agli amanti delle attività all'aria aperta.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 30 - 150 - 350 - 800 lumen - Strobo
- LED: Luminus SST20 (vita utile 50.000 ore)
- Tasto laterale per la selezione di uscita e tattico di coda per funzione momentanea
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 15530 cd
- Visibilità massima: 250 m
- Autonomia: 70 h a 5 lumen; 44 min a 800 lumen
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion ARB-L16-700P ricaricabile inclusa
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Indicazione del livello di batteria e avviso di bassa tensione
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 9,2 cm (lunghezza) x 2,4 (Ø corpo) 2,4 cm (Ø testa)
- Peso: 78 gr (batterie escluse)

PD32R

FNX PD32R

Torcia tattica ricaricabile con 1400 lumen e 4 differenti modalità di luce e Strobo. Il tasto tattico silenzioso in coda permette la selezione veloce e semplificata delle modalità di fascio luminoso. Adatta all'utilizzo professionale degli enti militari, agli addetti alla sicurezza e agli amanti delle attività all'aria aperta.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 20 - 100 - 350 - 1400 lumen - Strobo
- LED: Luminus SFT40 (vita utile 50.000 ore)
- Tasto multifunzione silenzioso in coda
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 29588 cd
- Visibilità massima: 344 m
- Autonomia: 70 h a 20 lumen; 2 h e 20 min a 1400 lumen
- Alimentazione: 1 batteria agli ioni 3400 mAh ricaricabile inclusa o 2 batterie CR123A
- Porta di ricarica nascosta USB Type-C
- Indicazione del livello di batteria
- Accessori compatibili: ALG-15, ALG-16, AOF-S, AER-02 V2.0
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 13,5 cm (lunghezza) x 2,36 cm (Ø corpo) 2,65 (Ø testa)
- Peso: 136 gr (batterie incluse)



1400 LUMEN



70 h




PD32R

FNX PD32R



6 942870 310893



1700 LUMEN 100 h



PD35R
FNX PD35R



6 942870 309019



2800 LUMEN 42 h



PD36R PRO
FNX PD36R PRO



6 942870 309033

PD35R

FNX PD35R

Torcia tattica ricaricabile tascabile dalle dimensioni contenute, con 1700 lumen e 5 differenti modalità di luce e Strobo. Il doppio tasto tattico in coda permette la selezione veloce del fascio luminoso. La torcia viene alimentata tramite la porta di ricarica impermeabile USB Type-C, che dispone anche di un indicatore dello stato della batteria. Adatta all'utilizzo professionale degli enti militari, agli addetti alla sicurezza e agli amanti delle attività all'aria aperta.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 10 - 50 - 350 - 1000 - 1700 lumen - Strobo
- LED: SFT40 (vita utile 50.000 ore)
- Doppio tasto tattico posteriore con Strobo istantaneo
- Intelligent overheat protection: protegge la torcia dal surriscaldamento oltre i 60°C
- Intensità massima: 31200 cd
- Visibilità massima: 353 m
- Autonomia: 100 h a 10 lumen; 2 h e 15 min a 1700 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion 18650 ricaricabile inclusa da 3400 mAh o 2 batterie CR123A
- Porta di ricarica USB Type-C con trattamento interno di impermeabilizzazione
- Accessori compatibili: ALG-00, ALG-15, ALG-16, AER-02 V2.0
- Indicatori del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 13,6 cm (lunghezza) x 2,32 (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)
- Peso: 140 gr (batterie incluse)



PD36R PRO

FNX PD36R PRO

La torcia ricaricabile ad alte prestazioni con 5 modalità di luce differenti e Strobo. La batteria ad alta capacità da 5000 mAh può essere comodamente ricaricata tramite la porta USB-C della torcia. La potenza e l'autonomia di questa torcia sono ineguagliabili per le sue dimensioni, uno strumento perfetto per chi ha bisogno della massima luminosità e di una lunga autonomia.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 150 - 350 - 1000 - 2800 lumen - Strobo
- LED: Luminus SFT70 (vita utile 50.000 ore)
- Doppio tasto tattico posteriore a doppia funzione
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intensità massima: 36600 cd
- Visibilità massima: 380 m
- Autonomia: 42 h a 30 lumen; 3 h e 30 min a 2800 lumen
- Alimentazione: 1 batteria 5000 mAh 21700 ricaricabile inclusa
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Indicazione del livello di batteria
- Accessori compatibili: ALG-00 - 16 -18, AER-05
- Impermeabilità: come da standard IP-68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione torcia: 14,8 (lunghezza) x 2,65 (Ø corpo) x 2,57 cm (Ø testa)
- Peso: 169 gr (batterie escluse)





3000 LUMEN



160h



PD36 TAC

FNX PD36 TAC



6 942870 307961



3000 LUMEN



89h



PD40R V3.0

FNX PD40R V3.0



6 942870 309989

PD36 TAC

FNX PD36 TAC

Torcia tattica ricaricabile, con 3000 lumen e 6 differenti modalità di luce e Strobo. Realizzata per l'uso professionale, le attività di sicurezza e per uso militare. La PD36 TAC è dotata di un interruttore tattico a doppia funzione che garantisce un funzionamento più veloce e una selezione semplificata delle diverse modalità di luce con blocco.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 150 - 350 - 1000 - 2000 - 3000 lumen - Strobo
- LED: SST70 (vita utile 50.000 ore)
- Attivazione Turbo da tasto tattico a doppia funzione in coda
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intensità massima: 18700 cd
- Visibilità massima: 274 m
- Autonomia: 43 h e 10 min a 30 lumen; 1 h e 30 min a 3000 lumen
- Alimentazione: 21700 ricaricabile inclusa
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Accessori compatibili: ALG-00, ALG-18, AER-05
- Impermeabilità: come da standard IP-68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 14 cm (lunghezza) x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,54 cm (Ø testa)
- Peso: 92 gr (batterie escluse)

PD40R V3.0

FNX PD40R V3.0

Torcia portatile ricaricabile ad alte prestazioni. Con 3000 lumen e 4 differenti modalità di luce, SOS e Strobo. Versatile e adatta a numerose attività, ideale per la vita all'aria aperta e le situazioni di emergenza grazie a un fascio luminoso molto potente e affidabile.

- Corpo: lavorazione CNC interamente in metallo finitura antiabrasiva anodizzata di tipo HAIII premium
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 350 - 1000 - 3000 lumen, SOS e Strobo
- LED ad alte prestazioni (vita utile 50.000 ore)
- Ghiera antiscivolo per l'accensione e per selezionare i livelli di uscita
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 60954 cd
- Visibilità massima: 500 m
- Autonomia: 2 h 40 min a 3000 lumen; 89 h a 30 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion ARB-L21-5000 V2.0 (compresa)
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Indicazione del livello di batteria, avviso di bassa tensione
- Protezione di surriscaldamento
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 14,3 cm (lunghezza) x 3,4 cm (Ø corpo) x 2,6 cm (Ø testa)
- Peso: 198 gr (batterie escluse)



100 LUMEN



25h



E01 V2.0

FNX E01 V2.0



6 942870 307510



500 LUMEN



30h



E03R V2.0

FNX E03R V2.0



6 942870 309576

Fenix E Series è stata progettata per l'uso quotidiano. Aderendo al concetto di design "Every day Carry", le torce di questa serie offrono livelli di uscita della luce semplici e pratici, funzionamento facile e veloce in dimensioni contenute. La leggerezza, la resistenza agli urti e l'impermeabilità rendono queste torce compagne di viaggio indispensabili.

E01 V2.0

FNX E01 V2.0

Mini torcia portachiavi con 100 lumen e 3 differenti modalità di luce. Di piccole dimensioni, potente e facile da trasportare.

- Corpo: lavorazione CNC interamente in metallo finitura antiabrasiva anodizzata di tipo HAIII premium
- Output: 5 - 25 - 100 lumen
- LED: Cree XP-G2 S3 (vita utile 50000 ore)
- Interruttore superiore e funzione di blocco
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 304 cd
- Visibilità massima: 35 m
- Autonomia: 25 h a 5 lumen; 50 min a 100 lumen
- Alimentazione: 1 batteria integrata AAA
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 6,6 (lunghezza) x 1,5 (larghezza) x 1,4 cm (spessore)
- Peso: 13 gr (batterie escluse)

E03R V2.0

FNX E03R V2.0

Torcia portachiavi ricaricabile, con 500 lumen, 5 differenti modalità di luce. Dimensioni incredibilmente piccole, realizzata in alluminio impermeabile e antipolvere. È lo strumento ideale per l'uso quotidiano e per essere portata ovunque.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 1 - 5 - 30 - 150 - 500 lumen - luce rossa - SOS
- LED: bianco e rosso
- Luce incorporata con LED verde/rosso per garantire la visibilità a passeggio
- Intensità massima: 2082 cd
- Visibilità massima: 90 m
- Autonomia: 30 h a 5 lumen; 1 h e 20 min a 500 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile integrata 400 mAh
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Porta di ricarica USB Type-C
- Protezione da surriscaldamento per evitare alte temperature
- Impermeabilità: IP68 (fino a 2m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 5,25 x 2,6 x 1,3 cm
- Peso: 30 gr (batterie incluse)



400 LUMEN



30 h



E05R

FNX E05R



6 942870 308005



600 LUMEN



70 h



E09R

FNX E09R



6 942870 308012



160 LUMEN



70 h



E12 V2.0

FNX E12 V2.0



6 942870 307350

E05 R

FNX E05R

Torcia ricaricabile ultra compatta e resistente con 400 lumen e 4 differenti modalità di luce con Burst. Design curato nei minimi dettagli e rivestimento antiscivolo. Con clip in alluminio. Ideale da portare sempre con sé anche come portachiavi.


- Corpo: lavorazione CNC interamente in metallo finitura antiabrasiva anodizzata di tipo HAIII premium
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 3 - 25 - 150 - 400 lumen
- LED: bianco Cree XP-G2 S3 (vita utile 50.000 ore)
- Singolo interruttore: ON/OFF e switching output
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 1046 cd
- Visibilità massima: 64 m
- Autonomia: 30 h a 3 lumen, 55 min a 150 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-Po 320 mAh ricaricabile
- Porta di ricarica micro USB per la ricarica diretta
- Protezione da surriscaldamento per evitare alte temperature
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 6,8 cm (lunghezza) x1,5 cm (Ø corpo)
- Peso: 24 gr (batterie escluse)

E09R

FNX E09R

Torcia LED ricaricabile con 600 lumen e 4 differenti modalità di luce e Burst. Compatta e ad alta intensità per una potente diffusione della luce nonostante le dimensioni contenute. Torcia ricaricabile tramite porta USB Type-C a scomparsa, ideale per il campeggio e per l'utilizzo di tutti i giorni anche come portachiavi.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIII premium
- Lente: ottica ultrasottile
- Output: 3 - 25 - 100 - 300 - 600 lumen
- LED: SST20 (vita utile 50000 ore)
- Funzionamento con una sola mano con il singolo interruttore
- Intensità massima: 3970 cd
- Visibilità massima: 124 m
- Autonomia: 70 h a 3 lumen; 1.5 h a 300 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile 800mAh Li-ion
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 7,9 cm (lunghezza) x 1,9 cm (Ø testa) x1,8 cm (Ø corpo)
- Peso: 45 gr (batterie escluse)



E12 V2.0

FNX E12 V2.0

Torcia LED con 160 lumen e 3 differenti modalità di luce. Compatta e ad alta intensità per una buona diffusione della luce nonostante le dimensioni contenute.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIII premium
- Lente: ottica ultrasottile
- Output: 5 - 30 - 160 lumen
- LED: MATCH CA18 bianco freddo (vita utile 50000 ore)
- Funzionamento con una sola mano con il singolo interruttore di coda
- Intensità massima: 1133 cd
- Visibilità massima: 68 m
- Autonomia: 70 h a 5 lumen; 1h a 160 lumen
- Autonomia: 40 h a 8 lumen; 1h a 130 lumen
- Alimentazione: 1 batteria AA (Ni-MH / alcalina)
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 7,6 cm (lunghezza)x1,9 cm (Ø testa)x1,7 cm(Ø corpo)
- Peso: 27,3 gr (batterie escluse)



200 LUMEN



100 h



E12 V3.0

FNX E12 V3.0



6 942870 310909



1200 LUMEN



200 h



E18R V2.0

FNX E18R V2.0



6 942870 308944



350 LUMEN



200 h



E20 V2.0

FNX E20 V2.0



6 942870 307381

E12 V3.0

FNX E12 V3.0

Torcia LED con 200 lumen e 3 differenti modalità di luce. Compatta e ad alta intensità per una buona diffusione della luce nonostante le dimensioni contenute. Con clip in alluminio. Uno strumento utile da portare sempre con sé, ideale per illuminare la strada, per un utilizzo durante il lavoro o in viaggio.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 finitura antiabrasiva anodizzata dura di tipo HAIII premium
- Lente: ottica ultrasottile
- Superficie magnetica sul tasto per un facile posizionamento su superfici metalliche
- Output: 5 - 30 - 200 lumen
- LED: Luminus SST20 (vita utile 50.000 ore)
- Funzionamento con una sola mano con il singolo interruttore di coda
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 1533 cd
- Visibilità massima: 78 m
- Autonomia: 100h a 5 lumen; 1h a 200 lumen
- Alimentazione: 1 batteria AA (inclusa)
- Impermeabilità: come da standard IP68 fino a 2 m
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 8,2 cm (lunghezza) x 1,7 cm (Ø corpo) 1,9 cm (Ø testa)
- Peso: 53,9 gr (batterie incluse)

E18R V2.0

FNX E18R V2.0

Torcia ricaricabile ad alte prestazioni dal design ultra compatto per l'utilizzo quotidiano, con 5 modalità di luce differenti e Strobe. Il comodo interruttore laterale attiva tutte le modalità di illuminazione e include un indicatore del livello della batteria. Ideale per l'uso quotidiano, il campeggio e lavori di riparazione. Con clip in alluminio.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro ultra trasparente rinforzato con trattamento antiriflesso, ottica sottile con rivestimento interno di tipo automobilistico
- Base magnetica per un facile posizionamento su superfici metalliche
- Output: 1 - 30 - 150 - 350 - 1200 lumen - Strobe
- LED: Luminus SST40 bianco freddo (vita utile 50.000 ore)
- Funzione Lock-out evita l'accensione accidentale
- Intensità massima: 5397 cd
- Visibilità massima: 146 m
- Autonomia: 200 h a 1 lumen; 30 min a 1200 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion ARB-L16-700P (inclusa)
- Entrata USB Type-C a scomparsa per la ricarica della batteria
- Indicazione del livello della batteria
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 fino a 2 m
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 6,7 cm (lunghezza) x 2,2 cm (Ø corpo)
- Peso: 56 gr (batterie incluse)

E20 V2.0

FNX E20 V2.0

Torcia portatile dalle dimensioni contenute, super leggera e versatile. Con 350 lumen e 4 differenti modalità di luce è ideale per l'utilizzo quotidiano e per svariate attività all'aperto. Con comoda clip.

- Corpo: alluminio aeronautico A6061-T6 anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: da 3 mm in vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 30 - 150 - 350 lumen
- LED: Luminus SST20 (vita utile: 50.000 ore)
- Tasto tattico posteriore
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 3950 cd
- Visibilità massima: 126 m
- Autonomia: 200 h a 5 lumen; 3 h e 45 min a 350 lumen
- Alimentazione: 2 batterie AA
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 12,7 cm (lunghezza) x 2,1 cm (Ø corpo) x 1,68 cm (Ø testa)
- Peso: 42 gr (batterie escluse)



1700 LUMEN



260 h



E28R V2.0

FNX E28R V2.0



6 942870 310534



3100 LUMEN



69 h



E35R

FNX E35R



6 942870 309460



1600 LUMEN



504 h



E-CP BK

FNX E-CP BK



6 942870 308913

E28R V2.0

FNX E28R V2.0

Torcia ricaricabile EDC compatta ad alte prestazioni, con 1700 lumen, 5 differenti modalità di luce, Strobe e Flash. Piccola e maneggevole, ideale per l'uso quotidiano, le attività all'aria aperta e lavori di riparazione. Con clip in alluminio e magnete in coda per un facile posizionamento su superficie metalliche.

- Corpo: metallo lavorato CNC, con finitura antiabrasiva anodizzata premium HAIII
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 50 - 150 - 600 - 1700 lumen - Strobe e Flash mode
- LED ad alte prestazioni (vita utile 50.000 ore)
- Funzione di blocco, evita l'accensione accidentale
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intensità massima: 18588 cd
- Visibilità massima: 273 m
- Autonomia: 260 h a 5 lumen; 2h e 10 min a 1700 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ARB-L18-3400 inclusa
- Porta di ricarica USB Type-C
- Indicatore del livello di ricarica della batteria
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: IP-68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione torcia: 12,1 cm (lunghezza) x 2,25 cm (Ø corpo) x 2,65 cm (Ø testa)
- Peso: 128 gr (batterie incluse)

E35R

FNX E35R

Torcia ricaricabile compatta ad alte prestazioni, con 3100 lumen, 5 differenti modalità di luce e Strobe. Piccola e maneggevole, ideale per l'uso quotidiano, le attività all'aria aperta e lavori di riparazione. Con clip in alluminio e magnete in coda per un facile posizionamento su superficie metalliche.

- Corpo: Alluminio antiruggine, antiabrasivo anodizzato Premium Type III
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 150 - 350 - 1000 - 3100 - Strobe
- LED: Luminus SST70 (vita utile 50.000 ore)
- Funzione di blocco, evita l'accensione accidentale
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intensità massima: 15103 cd
- Visibilità massima: 260 m
- Autonomia: 69 h a 30 lumen; 2h e 30 min a 3100 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion 21700 ricaricabile (5000mAh) Included an ARB-L21-5000 V2.0 battery.
- Porta di ricarica magnetica USB Type-C
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: IP-68 (fino a 2m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 12 cm (lunghezza) x 2,65 cm (Ø corpo) x 2,48 cm (Ø testa)
- Peso: 148 gr (batterie incluse)
- Accessori inclusi: batteria Fenix ARB-L21-5000 V2.0 e cavo di ricarica magnetico

E-CP BK

FNX E-CP BK

Torcia compatta ad alta potenza con power bank integrato. La batteria da 5000 mAh può durare fino a un massimo di 504 ore. Questa torcia all'avanguardia garantisce la massima versatilità, utilizzabile come torcia da trasportare ogni giorno o come power bank per ricaricare smartphone. La sua coda è dotata di un'interfaccia USB e USB Type-C, che supportano una ricarica rapida efficiente da 18 W, sia per ricaricare la torcia stessa che per ricaricare dispositivi digitali.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero A6061-T6 con finitura anti-abrasiva
- Output: 3 - 30 - 150 - 350 - 1600 lumen e Strobe
- LED: Luminus (vita utile 50000 ore)
- Interruttore di blocco evita l'attivazione accidentale
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 12400 cd
- Visibilità massima: 222 m
- Autonomia: 504 h a 3 lumen; 2 h e 30 min a 1600 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile da 5000 mAh incorporata
- Indicatore del livello di carica della batteria e avviso di bassa tensione
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 13,8 x 2,8 cm
- Peso: 170 gr (batterie incluse)



70 LUMEN



75 h



LD02 V2.0

FNX LD02 V2.0



6 942870 305936

UV VERSION



200 mW

Create per i professionisti, i modelli Fenix LD Series, sono torce leggere e compatte. La combinazione ideale di potenza e piccole dimensioni le rendono compagne ideali per l'uso quotidiano. Sono in grado di soddisfare diverse esigenze. Ideali per gli sport all'aria aperta e estremamente versatili.

LD02 V2.0

FNX LD02 V2.0

Torcia super compatta EDC con LED bianco e illuminatore UV. Con 70 Lumen, 200 mW per luce UV e 3 differenti modalità di luce. L'interruttore a coda permette di controllare comodamente i tre livelli di uscita. Le sue piccole dimensioni la rendono ideale per il trasporto quotidiano, i viaggi e le attività all'aria aperta.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 1 - 25 - 70 lumen - UV (200 mW)
- LED: Cree XQ-E HI LED, 90-CRI/3000K warm white (vita utile 50.000 ore) UV 365nm
- Interruttore posteriore per l'attivazione e per la selezione dei livelli di uscita
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 580 cd
- Visibilità massima: 48 m
- Autonomia: 75h a 1 lumen; 40 min a 70 lumen
- Alimentazione: 1 batteria AAA
- Entrata Micro-USB per la ricarica della batteria
- Protezione da inversione di polarità e da errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 9,2 cm (lunghezza) x 1,35 cm (Ø corpo)
- Peso: 24 gr (batterie escluse)

LD12R

FNX LD12R

Torcia professionale ricaricabile compatta, dotata di doppia sorgente luminosa e un totale di 6 modalità di luce differenti. Dotata di un LED bianco di alta qualità, la luce principale emette 4 livelli di potenza con un fascio stabile che si adatta a vari utilizzi all'aria aperta, la luce laterale offre una luminosità più bilanciata e soffusa.

- Corpo: lavorazione CNC interamente in metallo finitura antiabrasiva anodizzata di tipo HAIII premium
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 1 - 5 - 30 - 100 - 150 - 600 lumen
- LED ad alte prestazioni (vita utile 50.000 ore)
- Tasto tattico posteriore
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 8616 cd
- Visibilità massima: 186 m
- Autonomia: 110 h a 1 lumen; 1 h e 20 min a 600 lumen
- Porta di ricarica nascosta USB Type-C
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile ARB-L14-800 (inclusa) o 1 AA Ni-MH o alcalina
- Indicatore del livello di carica della batteria e avviso di bassa tensione
- Protezione da surriscaldamento per evitare alte temperature della superficie
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 12,1 cm (lunghezza) x 2,2 cm (Ø corpo) x 1,9 cm (Ø testa)
- Peso: 74 gr (batteria inclusa)



600 LUMEN



110 h



LD12R

FNX LD12R



6 942870 310190



1700 LUMEN



750 h



LD30R

FNX LD30R



6 942870 310343



1200 LUMEN



144 h



LD32 UVC

FNX LD32 UVC



6 942870 307541

UVC VERSION



10 mW

disinfezione batteri e virus
tramite raggi UVC



2800 LUMEN



144 h



LD45R

FNX LD45R



6 942870 311210

NEW

LD30R

FNX LD30R

Torcia ricaricabile EDC compatta ad alte prestazioni, con 1700 lumen, 5 differenti modalità di luce e Strobe e SOS. Piccola e maneggevole, ideale per l'uso quotidiano, le attività all'aria aperta e lavori di riparazione. Con clip in alluminio e magnete in coda per un facile posizionamento su superficie metalliche.

- Corpo: metallo lavorato CNC, con finitura antiabrasiva anodizzata premium HAIII
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- LED: Luminus SST40 (vita utile 50.000 ore)
- Output: 1 - 50 - 150 - 600 - 1700 lumen - Strobe - SOS
- Tasto tattico posteriore e laterale
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 18037 cd
- Visibilità massima: 267 m
- Autonomia: 750 h a 1 lumen; 2 h e 10 min a 1700 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ARB-L18-3400 inclusa
- Entrata USB-C per la ricarica della batteria
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Protezione da surriscaldamento per evitare alte temperature della superficie
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 12,97 x 2,65 x 2,26 cm
- Peso: 132 gr (batterie incluse)

LD32 UVC

FNX LD32 UVC

Torcia tattica portatile con 1200 lumen e 4 differenti modalità di luce e Strobe. Con rivestimento antiscivolo per una presa sicura e una clip in alluminio. Dotata di un tasto rotondo laterale per la selezione istantanea dell'uscita. Premendo contemporaneamente gli interruttori UV su entrambi i lati del collo si attiva la luce UVC ad alta potenza. La luce UVC, tra la moltitudine di utilizzi che possiede, ha come più importante la funzione di disinfezione. Efficace in pochi secondi contro la maggior parte di batteri e virus più comuni. Piccola, leggera e facile da trasportare per l'illuminazione esterna.

- Corpo: alluminio di tipo premium HAIII aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 15 - 150 - 350 - 1200 - Strobe
- LED: Cree XHP 35 HI bianco (vita utile 50.000 ore), LED Liteon UVC da 10mW
- Doppio interruttore
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 7300 cd
- Visibilità massima: 170 m
- Autonomia: 144 h a 15 lumen; 1 h a 1200 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion Fenix ARB-L18-3500U, 2 batterie Li-ion CR123A.
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 12,1cm (lunghezza) x 2,3 cm (Ø corpo) x 2,5cm (Ø testa)
- Peso: 72 gr (batterie escluse)

LD45R

FNX LD45R

Torcia robusta, versatile e facile da usare, perfetta per chi cerca prestazioni elevate in ambienti outdoor complessi. Con 6 modalità di luce differenti, Strobe e SOS. È ottimizzata per l'utilizzo con una sola mano, grazie all'interruttore con sistema di rotazione innovativo che consente di regolare facilmente il fascio luminoso in modo costante. Il display intelligente OLED fornisce una lettura immediata assicurando un'esperienza affidabile e facilitata anche in scenari esterni complicati e impegnativi come il trekking, la speleologia o l'alpinismo.

- Corpo: alluminio aeronautico A6061-T6 anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- LED: Luminus SFT70 (vita utile 50.000 ore)
- Output: 20 - 50 - 150 - 350 - 1000 - 2800 lumen - Strobe - SOS
- Display OLED smart mostra il livello di luminosità di uscita, i lumen, lo stato di carica e il livello della batteria
- Digital focusing technology, attraverso un sistema di rotazione manuale della ghiera centrale si regola l'intensità del faro luminoso
- Intensità massima: 57600 cd
- Visibilità massima: 480 m
- Autonomia: 65 h a 20 lumen; 2 h e 40 min a 2800 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ARB-L21-5000 inclusa
- Entrata USB-C per la ricarica della batteria
- Protezione da surriscaldamento per evitare alte temperature della superficie
- Impermeabilità: come da standard IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 15,5 x 4,4 x 3,2 cm
- Peso: 302 gr (batterie incluse)



10000 LUMEN



80 h



LR35R
FNX LR35



6 942870 307442



15000 LUMEN



177 h



LR40R V2.0
FNX LR40R V2.0



6 942870 309736

Questa serie offre torce a prestazioni elevatissime e massima potenza ideali in caso di soccorso e ricerca.

LR35R

FNX LR35

Torcia potente ricaricabile. Con 10000 lumen e 5 differenti modalità di luce e Strobo. Indispensabile per la ricerca in casi di emergenza e salvataggio.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 50 - 450 - 1200 - 3000 - 6000 - 10000 lumen - Strobo
- LED: 6 Luminus SST40 (vita utile 50.000 ore)
- Due tasti rapidi per un funzionamento facile e veloce
- Funzione Lock-out evita l'accensione accidentale
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 63200 cd
- Visibilità massima: 500 m
- Autonomia: 80 h a 50 lumen; 1 h 25 min a 10000 lumen
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Alimentazione: 4 Li-ion 18650 ricaricabili, da 1 a 4 18650
- Indicazione di stato della batteria e avviso di bassa tensione
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP-68
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 14 cm (lunghezza) x 4,6 cm (corpo) x 5,1 cm (Ø testa)
- Peso: 239 gr (batterie escluse)

LR40R V2.0

FNX LR40R V2.0

Torcia ricaricabile ad alte prestazioni. Con 15000 lumen e molteplici modalità di luce SOS e Strobo è adatta per un utilizzo estremo, come la ricerca e il salvataggio.

- Corpo: alluminio aeronautico 6061-T6 anodizzato con finitura anti-abrasiva tipo HAIII premium
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 10 - 100 - 300 - 500 - 1000 - 1500 - 3000 - 5000 - 8000 - 10000 - 12000 - 15000 lumen - SOS e Strobo
- LED: Luminus SFT70 e 16 LED Lumileds HL2X (vita utile 50.000 ore)
- Tasto rotante a 4 postazioni per un funzionamento facile e veloce
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Intensità massima: 203568 cd
- Visibilità massima: 900 m
- Autonomia: 177 h a 10 lumen; 2 h 30 min a 15000 lumen
- Alimentazione: 3 batterie integrate da 5000 mAh
- Indicazione di stato della batteria e avviso di bassa tensione
- Porta di ricarica rapida USB Type-C e porta di uscita USB Type-A
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Sensore di sicurezza evita temperature elevate in caso di illuminazione a distanza ravvicinata
- Impermeabilità: come da standard IP-68
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 17,5 cm (lunghezza) x 5,5 cm (corpo) x 8,2 cm (Ø testa)
- Peso: 842,5 gr (batterie incluse)



12000 LUMEN



58 h



LR50R
FNX LR50R



6 942870 307817



LR50R

FNX LR50R

Torcia molto potente ricaricabile. Con 12000 lumen e 6 differenti modalità di luce, turbo, Strobo e SOS. I doppi interruttori laterali in acciaio inossidabile consentono di attivare e scorrere rapidamente i livelli di luminosità. Ideale per la ricerca in casi di emergenza e soccorso, strumento perfetto per l'esplorazione.

- Corpo: alluminio aeronautico 6061-T6 anodizzato con finitura anti-abrasiva tipo HAIII premium
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 50 - 350 - 1000 - 3000 - 6000 - 12000 lumen
- LED: 4 LED Luminus SST70 (vita utile 50.000 ore)
- Due tasti rapidi per un funzionamento facile e veloce
- Funzione Lock-out evita l'accensione accidentale
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Sensore intelligente di riduzione della luminosità per evitare temperature elevate
- Intensità massima: 225750 cd
- Visibilità massima: 950 m
- Autonomia: 58 h a 50 lumen; 1 h e 50 min a 12000 lumen
- Alimentazione: 1 Li-ion 3,6 V / 16000 mAh compatibile con 1-4 21700 Li-ion
- Indicazione di stato della batteria: controllo istantaneo del livello della batteria rimanente
- Porta di ricarica rapida USB Type-C e funzione di power bank
- Porta di ricarica supporta i protocolli di ricarica rapida PD3.0 / PD2.0, QC3.0 / QC2.0.
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP-68
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 16,3 cm (lunghezza) x 6 cm (Ø corpo) x 8,8 cm (Ø testa)
- Peso: 986 gr (batterie escluse)

LR60R

FNX LR60R

Torcia ricaricabile ad alte prestazioni con molteplici modalità di luce differenti suddivise nella modalità a lunga distanza e ad ampio raggio. Il display incorporato consente di conoscere il livello di luminosità del fascio luminoso, l'autonomia residua e il livello di carica della batteria. Per una maggiore comodità, sono incluse una maniglia estraibile con foro filettato che permette di montare la torcia su un treppiede garantendo un'illuminazione stabile per lunghi periodi e una tracolla per il trasporto. Ideale per la ricerca in casi di emergenza e soccorso, strumento perfetto per l'esplorazione e la ricerca.

- Corpo: alluminio aeronautico A6061-T6 anodizzato con finitura anti-abrasiva tipo HAIII premium
- Manico estraibile per soddisfare varie esigenze di illuminazione
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output modalità ricerca: 50 - 300 - 1000 - 1000 - 3000 - 21000 lumen
- Output modalità campo base: 2000 - 6000 - 15000 lumen - SOS - Strobo
- LED: 1 LED Luminus SFT70 e 12 LED Luminus SST40
- Display intelligente OLED segnala il livello della luminosità, l'autonomia residua e il livello della batteria
- Interruttore rotante meccanico per la selezione della luminosità e della modalità di luce
- Intelligent memory circuit: mantiene l'ultimo livello di potenza selezionato
- Sensore intelligente di riduzione della luminosità per evitare temperature elevate
- Intensità massima: 294267 cd
- Visibilità massima: 1085 m
- Autonomia: 113 h a 50 lumen; 1 h e 50 min a 21000 lumen
- Alimentazione: pacco batterie sostituibile composto da 4 batterie da 4000 mAh
- Porta di ricarica USB Type-C, porta di ricarica USB-A funzione di power bank
- Sensore di sicurezza evita temperature elevate in caso di illuminazione a distanza ravvicinata
- Impermeabilità: come da standard IP-68
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 20,8 (lunghezza) x 6,25 cm (Ø corpo) x 9,1 cm (Ø testa)
- Peso: 1500 gr (batteria inclusa)



21000 LUMEN



300 h



LR60R
FNX LR60R



6 942870 310510



200 LUMEN



10 h



WF11E

FNX WF11E



6 942870 306636

La serie WF è stata progettata per produrre torce con requisiti a prova di esplosione secondo direttiva ATEX e IECEx e SGS. Ideali in caso di soccorso resistono, sono adatte nei casi di emergenza.

WF11E

FNX WF11E

Torcia destinata ad aree industriali con alto rischio di esplosione e incendio: Zona 1 o Zona 2 dove possono essere presenti gas esplosivi. Zona 21 e Zona 22 dove può essere presente polvere combustibile come in aree metallurgiche, tessili e chimiche, centrali elettriche e aree con impianti di produzione di carta, luoghi tra cui giacimenti petroliferi, eccetto applicazioni minerarie sotterranee.

- Corpo: plastica anti- deflagrante e antistatica
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 100 - 200
- LED: Cree XP-G2 (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 8512 cd
- Visibilità massima: 185 m
- Autonomia: 10 h a 30 lumen; 70 min a 200 lumen
- Alimentazione: 3 batterie AA
- Protezione da inversione di polarità e da un errato inserimento della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66/IP67 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 16,7 cm (lunghezza) x 2,4 cm (Ø corpo) x 4,9 cm (Ø testa)
- Peso: 160 gr (batterie escluse)

WF30RE

FNX WF30RE

Torcia destinata ad aree industriali con alto rischio di esplosione e incendio: Zona 1 o Zona 2 dove possono essere presenti gas esplosivi. Zona 21 e Zona 22 dove può essere presente polvere combustibile come in aree metallurgiche, tessili e chimiche, centrali elettriche e aree con impianti di produzione di carta, luoghi tra cui giacimenti petroliferi, eccetto applicazioni minerarie sotterranee. Particolarmente indicata per l'utilizzo in situazioni estreme, con temperature da -35 a 45°.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 120 - 280 lumen
- LED: Cree XP-G2 (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 7200 cd (High) 830 cd (Low)
- Visibilità massima: 170 m (High) 58 m (Low)
- Autonomia: 120 h a 30 lumen; 6 h 50 min a 280 lumen
- Alimentazione: batteria ricaricabile ARB-L21-2600Ex con protezione di sicurezza resistente alle alte e basse temperature (inclusa)
- Sistema di ricarica protetto attraverso cavo DC
- Indicazione del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP-66/IP-68
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 15 (lunghezza) x 2,8 (Ø corpo) x 3,4 cm (Ø testa)
- Peso: 215 gr (batterie incluse)



280 LUMEN



120 h




WF30RE

FNX WF30RE



6 942870 307923



3000 LUMEN

44 h



WF26R

FNX WF26R



6 942870 309026

WF26R

FNX WF26R

Torcia ricaricabile con quattro modalità di luce differenti, Strobe e SOS con base di ricarica della batteria inclusa per essere sempre pronta all'utilizzo. Ideale per il lavoro in contesti industriali, ferrovie, edilizia e per chiunque necessiti di prestazioni affidabili.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 30 - 350 - 1000 - 3000 lumen - SOS e Strobe
- LED: Luminus SST70 (vita utile 50.000 ore)
- Due tasti rapidi in coda per un funzionamento facile e veloce
- Base di ricarica posizionabile su scrivania o parete
- Sistema di ricarica con cavo magnetico separabile dalla base
- Intensità massima: 52888 cd
- Visibilità massima: 450 m
- Autonomia: 44 h e 8 min a 30 lumen; 2 h e 41 min a 3000 lumen
- Alimentazione: 1 batteria agli ioni di litio ARB-L21-5000 V2.0 inclusa
- Indicazione del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP-68
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione torcia: 15,6 (lunghezza) x 2,6 (Ø corpo) x 4 cm (Ø testa)
- Peso: 222 gr (batterie incluse)





650 LUMEN



408 h



CL26R Pro

FNX CL26R Pro



6 942870 310305



2000 LUMEN



360 h



CL28R

FNX CL28R



6 942870 309071

CL26R Pro

FNX CL26R Pro

Lanterna ricaricabile compatta e portatile, può essere utilizzata come fonte di energia e ricaricare altri dispositivi elettronici. Le molteplici combinazioni di illuminazione e le varie impostazioni possono fornire una fonte luminosa affidabile ideale per l'interno della tenda e per le attività outdoor in generale.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Output: 5 - 25 - 50 - 200 - 500 lumen - Red - Red Flash
- Illuminazione a 360° e direzionale
- Interruttore unico a rotazione per selezionare le modalità di luce disponibili
- Facile posizionamento grazie ai magneti sulla base e alla maniglia a scomparsa
- Visibilità massima: 15 m
- Autonomia: 408 h a 5 lumen, 10 h a 500 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile ARB-L21-5000 V2.0 ad alte prestazioni (inclusa)
- Indicazione del livello della batteria
- Porta di ricarica USB Type-C e USB Type-A per la funzione di power bank
- Impermeabilità: IP66 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 6,6 x 5,95 x 11,4 cm
- Peso: 199 gr (batteria esclusa)

CL28R

FNX CL28R

Lanterna ricaricabile multifunzione, è una fonte di energia versatile che può illuminare ampie superfici sia indoor che outdoor e ricaricare allo stesso tempo altri dispositivi elettronici. Questa lanterna è dotata di due interruttori che consentono di regolare in modo continuo l'intensità delle luci bianche e rosse e il grado di temperatura della luce. Ideale per il campeggio e in ambienti di lavoro che richiedono un utilizzo costante.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Output: 9 - 10 - 1000 - 2000 lumen - Red - Red Flash
- Illuminazione a 360°
- Attacco inferiore per treppiede per un'illuminazione direzionale
- Maniglia dotata di due magneti per un facile posizionamento
- Visibilità massima: 58 m
- Autonomia: 360 h a 10 lumen, 9 h a 2000 lumen
- Alimentazione: 2 batterie ricaricabili 5000 mAh ad alte prestazioni (incluse)
- Porta di ricarica USB Type-C e USB Type-A per la funzione di power bank
- Porta di ricarica USB Type-C dotata di indicazione di ricarica
- Impermeabilità: IP68 (fino a 2 m)
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 10 x 9,7 x 4,1 cm
- Peso: 376 gr (batteria inclusa)



Fenix BC Series offre torce leggere per bicicletta. Queste torce garantiscono sicurezza e affidabilità alla guida notturna, assicurando una visibilità a lunga distanza. Ideali per la bicicletta in città, per il ciclismo notturno e il pendolarismo urbano.

BC05R V2.0**FNX BC05R V2.0**

Torcia ricaricabile multifunzione, con differenti modalità di luce. Utilizzabile come fanale posteriore da bicicletta. Si posiziona facilmente anche su uno zaino o su una cintura grazie al body clip compreso nella confezione. Visibile a oltre 200 metri di distanza, garantisce una guida più sicura durante la notte.

- Output: 5 lumen (low - slow - fast) 15 lumen (high - slow - fast)
- LED: 5 red light
- Ampiezza del raggio luminoso: 180°
- Design e alloggiamento della torcia con sgancio rapido
- Visibilità massima: 230 m
- Autonomia: 120h a 5 lumen; 4,5h ore e a 15 lumen
- Alimentazione: batteria Li-Po da 400 mAh ricaricabile
- Entrata USB Type-C per la ricarica della batteria
- Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 5,1 cm (altezza) x 2,2 cm (larghezza) x 2,2 cm (profondità)
- Peso: 28 gr (batterie escluse)
- Accessori inclusi: cavo USB Type-C per la ricarica, body clip e cinghia elastica da bici



15 LUMEN



120 h



BC05R V2.0

FNX BC05R V2.0

6 942870 308241





400 LUMEN



31,5 h



BC15R

FNX BC15R



6 942870 310602



1200 LUMEN



33 h



BC21R V3.0

FNX BC21R V3.0



6 942870 308623

BC15R

FNX BC15R

Torcia da bicicletta leggera ed elegante per il ciclismo urbano, con 3 modalità di luce e flash mode, selezionabili con un unico tasto. Può essere utilizzata con un supporto per casco da bicicletta e può essere installata su un'interfaccia standard GoPro per una guida più sicura. L'innovativo attacco a sgancio rapido consente a questa torcia di illuminare con sicurezza i vostri percorsi.

- Corpo: materiale plastico di qualità ad alta resistenza
- Output: 50 - 150 - 400 lumen - flash mode
- LED: Luminus SST20 (vita utile 50.000 ore)
- Design e alloggiamento della torcia con sgancio rapido
- Intensità massima: 1504 cd
- Visibilità massima: 78 m
- Autonomia: 31 h e 30 min a 50 lumen; 3 h e 40 min a 400 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile 2600 mAh (inclusa)
- Entrata USB Type-C per la ricarica della batteria
- Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 10,2 cm (lunghezza) x 3,1 cm (profondità) x 3,1 cm (altezza)
- Peso: 109 gr (batterie incluse)
- Accessori inclusi: cavo USB Type-C per la ricarica, body clip



BC21R V3.0

FNX BC21R V3.0

Torcia da bicicletta professionale per il ciclismo in montagna e su strada, adatta a chi pratica ciclismo ad alta intensità e su lunghe distanze, con 4 modalità di luce e flash mode, selezionabili con un unico tasto. Può essere utilizzata con un supporto per casco da bicicletta e può essere installata su un'interfaccia standard GoPro per una guida più sicura. L'innovativo attacco a sgancio rapido consente a questa torcia di illuminare con sicurezza i vostri percorsi.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato A6061-T6
- Output: 50 - 150 - 400 - 1200 lumen - flash mode
- LED: Luminus SST40 (vita utile 50.000 ore)
- Design e alloggiamento della torcia con sgancio rapido
- Intensità massima: 5082 cd
- Visibilità massima: 142 m
- Autonomia: 33h a 50 lumen; 2,2h a 12600 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile 2600 mAh (inclusa)
- Entrata USB Type-C per la ricarica della batteria
- Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 10,8 cm (lunghezza) x 2,9 cm (profondità) x 2,7 cm (altezza)
- Peso: 157 gr (batterie incluse)
- Accessori inclusi: cavo USB Type-C per la ricarica, body clip e cinghia elastica da bici





1600 LUMEN



65 h



BC26R

FNX BC26R




6 942870 308494

BC26R

FNX BC26R

Torcia da bicicletta con 1600 lumen e 4 differenti modalità di luce e Flash. Fenix BC26R è una torcia professionale per il ciclismo su strade sterrate e asfalto, particolarmente efficace per il ciclismo ad alta intensità e a lunghe distanze.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato nero con finitura antiabrasiva
- Output: 50 - 200 - 600 - 1600 lumen - flash mode
- LED: 1 LUMINUS (vita utile 50.000 ore)
- Ampiezza del raggio luminoso: 100°
- Design e alloggiamento della torcia con sgancio rapido
- Intensità massima: 7158 cd
- Visibilità massima: 169 m
- Autonomia: 65h a 50 lumen; 3,5h a 1600 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile 5000 mAh (inclusa)
- Entrata USB Type-C per la ricarica della batteria
- Indicazione del livello della batteria e avviso di bassa tensione
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Resistenza agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 11,3 cm (lunghezza) x 2,9 cm (profondità) x 2,7 cm (altezza)
- Peso: 155 gr (batterie e supporto inclusi)
- Accessori inclusi: cavo USB Type-C per la ricarica, body clip e cinghia elastica da bici






3000 LUMEN 120 h



HP30R V2.0
FNX HP30R V2.0



6 942870 308173



4000 LUMEN 500 h



HP35R
FNX HP35R



6 942870 311074

HP30R V2.0

FNX HP30R V2.0

Torcia frontale ricaricabile ad alte prestazioni. L'energia proviene dalle due batterie ricaricabili incluse, che consentono un'autonomia prolungata in un box batterie separato facile da ricaricare, con la possibilità unica di caricare anche altri dispositivi digitali grazie alla porta USB Type-A. Diverse modalità di luce disponibili la rendono estremamente funzionale per svariati utilizzi, la versatilità è data dal design leggero e confortevole del box batterie, che grazie a una prolunga, può essere agganciato alla cintura o posizionato direttamente sulla fascia elastica. Torcia ideale per i professionisti della ricerca e del soccorso e per gli escursionisti più esigenti.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1000 - 1800 - 2000 - 3000 lumen
- Tasto laterale rotante multifunzione
- LED: 1 Luminus XHP50 White e 2 XP-G3 S4 Neutral White (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 15733 cd
- Visibilità massima: 270 m
- Autonomia: 120 h a 50 lumen; 5 h a 3000 lumen
- Alimentazione: 2 Batterie Li-ion 21700 ricaricabili (incluse)
- Porta di ricarica USB Type-C e USB Type-A per la funzione di power bank
- Indicatore dello stato della batteria
- Impermeabilità: IP66
- Resistenza agli urti fino a: 2 m
- Dimensione torcia: 9,2 (lunghezza) x 4,4 (altezza) x 5,6 cm (profondità)
- Dimensione box batterie: 10,7 x 4,1 x 5 cm
- Peso: 437 gr (batterie e fascia compresa)



HP35R

FNX HP35R

Torcia frontale ricaricabile ad alte prestazioni. L'energia proviene dalle due batterie ricaricabili incluse, che consentono un'autonomia prolungata in un box batterie separato facile da ricaricare, con la possibilità unica di caricare anche altri dispositivi digitali grazie alla porta USB Type-A. Diverse modalità di luce disponibili la rendono estremamente funzionale per svariati utilizzi, la versatilità è data dal design leggero e confortevole del box batterie con sgancio rapido sulla fascia elastica in nylon, compatibile con un'ampia gamma di tipi di casco. Torcia ideale per i professionisti della ricerca e del soccorso e per gli escursionisti più esigenti.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 50 - 350 - 400 - 800 - 1200 - 3000 - 4000 lumen
- Tasto laterale rotante multifunzione
- LED: 1 XHP70 neutral White e 2 Luminus SST20 white (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 50853 cd
- Visibilità massima: 450 m
- Autonomia: 500 h a 5 lumen; 4 h 17 min a 4000 lumen
- Alimentazione: 2 Batterie Li-ion 5000 mAh ricaricabili (escluse)
- Porta di ricarica USB Type-C e USB Type-A per la funzione di power bank
- Indicatore dello stato della batteria
- Funzione intelligente riduzione luminosità per evitare temperature elevate potenzialmente pericolose in caso di illuminazione a distanza ravvicinata
- Impermeabilità: IP66
- Resistenza agli urti fino a: 2 m
- Dimensione torcia: 9,4 (lunghezza) x 4,8 (altezza) x 5,7 cm (profondità)
- Dimensione box batterie: 9,5 x 4 x 5,5 cm
- Peso: 433 gr (batterie e fascia compresa)





Fenix HM Series è una serie di torce frontali adatta per tutti gli usi grazie alla loro versatilità. Ideale per la corsa, l'escursionismo e le attività all'aria aperta come l'arrampicata.



240 LUMEN



100 h



HM23

FNX HM23



6 942870 306834

HM23

FNX HM23

Torcia frontale compatta e leggera con 240 lumen, 3 differenti modalità di luce. Ideale per la corsa, l'escursionismo, l'arrampicata e altre attività all'aria aperta.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 4 - 70 - 240 lumen
- LED: Cree Neutral White (vita utile 50.000 ore)
- Tasto rapido per un funzionamento facile e veloce
- Uscita regolata digitalmente mantiene la luminosità costante
- Intensità massima: 830 cd
- Visibilità massima: 53 m
- Autonomia: 100 h a 4 lumen; 8 h a 240 lumen
- Alimentazione: AA (alkaline/ Ni-MH)
- Indicazione di stato della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP-68
- Resistenza agli urti fino a: 2 m
- Dimensione torcia: 6,9 cm (lunghezza) x 4 cm (altezza) x 3,2 cm (profondità)
- Peso: 43 gr (batterie escluse)



700 LUMEN



120 h



HM50R

FNX HM50R V2.0



6 942870 307992

HM50R

FNX HM50R V2.0

Torcia frontale leggera e versatile con 700 lumen, 2 diversi fasci luminosi bianco e rosso e 6 modalità di luce differenti. Si estrae facilmente dalla ghiera e può essere posizionata ovunque grazie alla sua clip. Adatta a svariate attività all'aria aperta quali escursioni, campeggio e tanto altro.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Meccanismo d'inclinazione a 180°
- Output: 5 (red light) - 30 - 130 - 400 - 700 lumen
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Singolo interruttore: ON/OFF e switching output
- LED: Cree XP-G3 S4 (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 3350 cd
- Visibilità massima: 115 m
- Autonomia: 120 h a 5 lumen; 1 h a 700 lumen
- Alimentazione: batteria ricaricabile inclusa 16340 al Litio da 700 mAh
- Entrata USB Type-C per ricaricare la batteria
- Indicatori del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Resistente agli urti fino a: 2 m
- Dimensione: 6,4 cm (lunghezza) x 3,6 cm (larghezza) x 3,2 cm (altezza)
- Peso: 78 gr (batterie e fascia compresa)



1300 LUMEN



54 h



HM60R

FNX HM60R



6 942870 307985



1600 LUMEN



500 h



HM65R-T V2.0

FNX HM65R-T V2.0 BK



6 942870 310640

HM60R

FNX HM60R

Torcia frontale ricaricabile con 1300 lumen, 6 differenti modalità di luce e modalità SOS. Grazie alla sua versatilità può essere utilizzata con un fascio di luce diretto o ad ampio raggio. Ideale per le attività outdoor come il trekking, la corsa, il campeggio e tanto altro.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 30 - 70 - 130 - 350 - 1300 lumen - SOS e red light
- Rilevamento frequenza: la luminosità cambia in base alla velocità del passo
- Funzione di blocco evita l'accensione accidentale
- Tasto grande laterale unico multifunzione
- Meccanismo di inclinazione 180°
- LED: Luminus SST40 White e XP-G2 Neutral White (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 3596 cd
- Visibilità massima: 120 m
- Autonomia: 54 h a 30 lumen; 2 h a 1300 lumen
- Alimentazione: 1 Li-ion 18650 ricaricabile
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Indicazione di stato della batteria
- Impermeabilità: PX8
- Resistenza agli urti fino a: 2 m
- Dimensione torcia: 8,5 (lunghezza) x 4,5 (altezza) x 4,5 cm (profondità)
- Peso: 157 gr (batterie e fascia compresa)

HM65R-T V2.0

FNX HM65R-T V2.0 BK

Torcia frontale ricaricabile con 1600 lumen, 7 differenti modalità di luce e modalità SOS. Fascio luminoso differente con luce bianca e bianca calda per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione. Funzionamento facilitato di adattamento della fascia con una sola mano. L'archetto regolabile a due vie in dotazione offre un maggiore comfort e comodità per una perfetta vestibilità durante la corsa. Si consiglia l'utilizzo per le uscite di trail running in cui è necessario illuminare il proprio percorso a mani libere.

- Corpo: alluminio, magnesio e PC di qualità: leggera e resistente
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 130 - 400 - 800 - 1600 lumen - SOS
- Funzione di blocco evita l'accensione accidentale
- Doppio interruttore superiore per un funzionamento facile e veloce
- LED: Luminus SST40 White e LED OSRAM GW PUSTA1.PM (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 7353 cd
- Visibilità massima: 170 m
- Autonomia: 500 h a 5 lumen; 3 h a 1600 lumen
- Alimentazione: 1 Li-ion 3400 mAh ricaricabile
- Porta di ricarica USB Type-C
- Protezione da inversione di polarità e da errato inserimento della batteria
- Fischiello di emergenza per aumentare la sicurezza
- Impermeabilità: IP68
- Resistenza agli urti fino a: 2 m
- Dimensione torcia: 8 (lunghezza) x 4,68 (altezza) x 4,49 cm (profondità)
- Peso: 140 gr (batterie e fascia compresa)



1600 LUMEN

100 h



HM70R
FNX HM70R



6 942870 307909



2700 LUMEN

400 h



HM71R
FNX HM71R



6 942870 309538

HM70R

FNX HM70R

Torcia frontale interamente in metallo con 1600 lumen, 7 modalità di luce differenti, e Flash rosso. Alimentata da una potente batteria 21700 ricaricabile con una porta di ricarica USB Type-C nascosta. Dotata di un interruttore di grandi dimensioni, resistente agli urti fino a 2 metri, è uno strumento di illuminazione affidabile ideale per il lavoro all'aperto ad alta intensità ed escursioni con attività impegnative.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 (red light) - 30 - 70 - 150 - 400 - 500 - 1600 lumen
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Singolo interruttore: ON/OFF e switching output
- Funzione di blocco evita l'accensione accidentale
- Meccanismo di inclinazione 180°
- LED: SST40 white light, XP-G2 HE neutral white, 2 LED 2835 red light
- Intensità massima: 8667 cd
- Visibilità massima: 186 m
- Autonomia: 100 h a 30 lumen; 4 h a 1600 lumen
- Alimentazione: 1 Li-ion 21700 ricaricabile inclusa (oppure 1 batteria Li-ion 18650 insieme a un portabatteria ALF-18)
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Indicazione di stato della batteria
- Impermeabilità: IP68
- Resistenza agli urti fino a: 2 m
- Dimensione torcia: 9,45 (lunghezza) x 5,1 (altezza) x 4,6 cm (profondità)
- Peso: 206 gr (batterie e fascia compresa)

HM71R

FNX HM71R

Torcia ricaricabile da 2700 lumen con 5 modalità di luce differenti.

Design ingegnoso multifunzionale con comoda clip e supporto ad incastro, può essere sganciata e applicata a una superficie metallica grazie alla calamita integrata. Ideale per l'utilizzo professionale outdoor, trekking e tanto altro.

- Corpo: alluminio aeronautico anodizzato con finitura anti-abrasiva
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 50 - 200 - 800 - 2700 lumen
- Tasto grande laterale unico multifunzione
- LED: 2 Luminus SST20 (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 13300 cd
- Visibilità massima: 230 m
- Autonomia: 400 h a 5 lumen; 3 h a 2700 lumen
- Alimentazione: 1 batteria ricaricabile ARB-L21-5000 V2.0. (inclusa)
- Porta di ricarica rapida USB Type-C
- Indicazione di stato della batteria
- Impermeabilità: IP68
- Resistenza agli urti fino a: 2 m
- Dimensione torcia: 10,6 (lunghezza) x 4,6 (altezza) x 4,5 cm (profondità)
- Peso: 207,5 gr (batterie e fascia compresa)



450 LUMEN



100 h



HL16
FNX HL16



6 942870 309156



500 LUMEN



300 h



HL 18R-T
FNX HL18R-T



6 942870 307763



800 LUMEN



150 h



HL32R-T
FNX HL32R-T



6 942870 309569

Fenix HL Series offre torce frontali leggere e versatili. Le torce frontali Fenix sono ideali per le attività all'aria aperta e adatte per la corsa notturna.

HL16

FNX HL16

Frontale leggera e compatta alimentata a batterie AAA. Il comodo doppio interruttore controlla rapidamente 4 modalità luce differenti con fascio luminoso bianco, una modalità di luce rossa e SOS. Realizzata in materiale ad alta resistenza, questa lampada frontale è resistente e leggera, è ideale per diverse attività all'aperto come corsa, escursionismo e campeggio.

- Corpo: materiale plastico di qualità e alluminio
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Meccanismo d'inclinazione a 60°
- Output: 5 - 50 - 150 - 450 lumen - Red light - SOS
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Funzione blocco evita l'attivazione accidentale
- Doppio interruttore per un funzionamento facile e veloce
- LED: Luminus SST20 luce bianca, 2835 luce rossa (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 2700 cd
- Visibilità massima: 104 m
- Autonomia: 100 h a 5 lumen; 3 h a 450 lumen
- Alimentazione: 3 AAA Ni-MH/Alkaline
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistente agli urti fino a: 1,5 m
- Dimensione: 6,4 cm (lunghezza) x 4,8 cm (larghezza) x 2,7 cm (altezza)
- Peso: 97,2 gr (batterie incluse)

HL 18R-T

FNX HL18R-T

Torcia frontale leggera ricaricabile con 500 lumen e 5 differenti modalità di luce. Le due opzioni di alimentazione garantiscono una sicurezza durante le lunghe corse notturne. Adatta a svariate attività all'aria aperta.

- Corpo: materiale plastico di qualità e alluminio
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 4 - 30 - 70 - 200 - 500 lumen
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Doppio interruttore per un funzionamento facile e veloce
- LED: Cree XP-G3 S3, Everlight 2835 (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 1700 cd
- Visibilità massima: 82 m
- Autonomia: 300 h a 4 lumen; 3 h a 500 lumen
- Alimentazione: batteria integrata 1300 Mah Li-Po Battery Pack, 3 AAA Ni-MH/Alkaline
- Entrata Micro-USB per carica 5V / 1A
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistente agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 6,8 cm (lunghezza) x 4,5 cm (larghezza) x 3,9 cm (altezza)
- Peso: 91 gr (batterie incluse)

HL32R-T

FNX HL32R-T

Torcia frontale super leggera con 800 lumen e 6 differenti modalità di luce. La ghiera è in grado di regolare l'ampiezza del fascio luminoso. Adatta a svariate attività all'aria aperta quali trekking, running, campeggio e alpinismo.

- Corpo: materiale plastico di qualità e alluminio
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 70 - 200 - 800 lumen - SOS
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Doppio interruttore: ON/OFF e switching output
- Sistema SPORT Headband Fit System per il cambio della modalità del fascio luminoso
- Rilevamento della frequenza la luminosità cambia in base alla velocità
- LED: 2 Luminus SST20 (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 4333 cd
- Visibilità massima: 132 m
- Autonomia: 150 h a 5 lumen; 3 h a 800 lumen
- Alimentazione: batteria integrata al Litio ARB-LP190 e compatibile con 3 batterie AAA
- Entrata USB Type-C
- Indicatore del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistente agli urti fino a: 2 m
- Dimensione: 6,6 cm (lunghezza) x 4,5 cm (larghezza) x 3 cm (altezza)
- Peso: 107 gr (batteria inclusa)



600 LUMEN



150 h



WH23R
FNX WH23R



6 942870 308807



Supporto torcia per casco
FNX ALD-05



6 942870 308937

WH23R

FNX WH23R

Torcia frontale leggera ricaricabile con 600 lumen e 7 differenti modalità di luce, dotata di un'esclusiva funzione di rilevamento dei gesti che permette più libertà durante l'utilizzo delle mani. Quando i sensori sono attivati, la torcia può essere accesa o spenta con un solo gesto della mano. Torcia versatile, ideale per svariate attività di lavoro e per l'utilizzo all'aria aperta.

- Corpo: materiale plastico di qualità
- Lente: vetro temperato ultra trasparente con trattamento antiriflesso
- Output: 5 - 30 - 70 - 120 - 300 - 500 - 600 lumen
- Output regolato digitalmente, mantiene una luminosità costante
- Interruttore singolo rotante per un funzionamento facile e veloce
- Meccanismo di inclinazione fino a 160°
- Funzione di accensione attraverso il rilevamento dei gesti tramite sensori
- LED: 2 Cree (vita utile 50.000 ore)
- Intensità massima: 2280 cd
- Visibilità massima: 100 m
- Autonomia: 150 h a 5 lumen; 3 h e 49 min. a 600 lumen
- Alimentazione: batteria integrata 2000 mAh
- Entrata USB Type-C (ricarica rapida 1.5 ore)
- Indicatori del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistente agli urti fino a: 2 m
- Dimensione: 8,6 cm (lunghezza) x 4,5 cm (larghezza) x 4,3 cm (altezza)
- Peso: 115 gr (batterie incluse)



Supporto torcia per casco

FNX ALD-05

Supporto per torce da casco, utilizzabile su caschi industriali, antincendio, di soccorso e di altro tipo. Il supporto può essere ruotato di 360° per regolare l'angolo di illuminazione della torcia. Adatto a torce con un diametro del corpo di 2-2,8 cm.

- Materiale PC compatibile con l'ambiente
- Dimensione porta torcia: 7 x 4,8 x 4,7 cm
- Dimensione cinghia di fissaggio: 7 x 2,5 x 0,2 cm
- Peso: 80 gr





80 LUMEN



26h

T6

FNX T6



6 942870 309057

T6

FNX T6

Penna tattica multifunzionale ricaricabile progettata per l'autodifesa, in grado di illuminare, rompere vetri in caso di emergenza e scrivere. Ha 3 modalità di luce differenti e la sua luminosità può raggiungere 80 lumen di potenza. La struttura è composta da 3 parti smontabili, questo permette alla torcia di staccarsi e agevolare la scrittura al buio e la ricarica tramite ingresso USB Type-C.

- Corpo: alluminio resistente A6061-T6 con finitura antiabrasiva anodizzata di tipo premium HAIII
- Sfera frangivetro in ceramica all'estremità
- Penna in metallo Schmidt da 6,8 cm rimovibile per l'autodifesa
- Output: 1 - 20 - 80 lumen
- Intensità massima: 82 cd
- Visibilità massima: 18 m
- Autonomia: 26 h a 1 lumen; 40 min a 80 lumen
- Alimentazione: 1 batteria Li-ion ricaricabile inclusa da 100 mAh
- Porta di ricarica della batteria USB Type-C
- Indicatore del livello della batteria
- Impermeabilità: come da standard IP66
- Resistente agli urti fino a: 1 m
- Dimensione: 14 x 1,4 x 1,4 cm
- Peso: 33 gr (batteria inclusa)





Holster Flashlight
FNX ALP-10 S



6 942870 307428

Holster Flashlight
FNX ALP-10 L



6 942870 307435



Fanny Pack
FNX AFB-10 BK



6 942870 307039

Fanny Pack
FNX AFB-10 GY



6 942870 307053



Supporto torcia da polso
FNX ALW-01



6 942870 308968

Holster Flashlight
FNX ALP-10 S

Fondina progettata per contenere e proteggere le torce. Il velcro e il bottone in metallo nichelato garantiscono una forte stabilità e capacità di sgancio rapido. Può essere abbinata a cinture, a zaini, ecc. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.

- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,3 x 6,1 x 4,6 cm
- Compatibilità: ≤ 2,6 cm (Øtesta) - ≤14,5 cm (lunghezza)
- Peso: 55 gr

Holster Flashlight
FNX ALP-10 L

Fondina progettata per proteggere la torcia. La combinazione di velcro e bottone in metallo nichelato garantisce una forte stabilità e capacità di sgancio rapido, può essere inoltre abbinata alla cintura e allo zaino. La torcia è completamente protetta: questo la rende adatta alle forze dell'ordine, alla ricerca e al salvataggio.

- Materiale: nylon antistrappo resistente e anti-abrasione.
- Dimensione: 17,5 x 6,5 x 5,1 cm
- Compatibilità: ≤ 3,4 cm (Øtesta) - ≤15cm (lunghezza)
- Peso: 59 gr



Fanny Pack
FNX AFB-10..

Marsupio sportivo impermeabile, comodo e confortevole. Perfetto per contenere una torcia o altri oggetti. È dotato di cinturino regolabile in vita e foro per cuffie a forma di croce. Il logo è riflettente e garantisce una corsa notturna più sicura.

- Dimensione: 18,3 cm



Supporto torcia da polso
FNX ALW-01

Il supporto da polso per torce Fenix è un accessorio che si adatta facilmente alle dimensioni del polso, è comodo da indossare, robusto e resistente all'usura.

Fascia elastica realizzata in nylon con una circonferenza compresa tra 14 e 20 cm.

- Si adatta a piccole torce Fenix con clip
- Rotazione regolabile a 360°
- Dimensione: 5,3 x 4,5 x 21,2 cm
- Peso: 25 gr





Adattatore Canna Fucile
FNX ALG-00



6 942870 304069



Attacco interruttore remoto
FNX ALG-05



6 942870 307497



Attacco interruttore remoto
FNX ALG-06



6 942870 308685



Adattatore
FNX ALG-16




6 942870 308692

Adattatore Canna Fucile

FNX ALG-00

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce elettriche.

- Corpo: alluminio con finitura anodizzata nera opaca
- Dimensione diametro regolabile con torce tra 2,2 e 2,6 cm (come TK32 (2016), TK15UE, TK16, PD32 (2016), PD35TAC, etc..)
- Cuscino di gomma interno antiscivolo
- Dimensione: 3,5 (lunghezza) x 4,6 (larghezza) x 4,3 cm (altezza)
- Peso: 56 gr



Attacco interruttore remoto per slitte Picatinny

FNX ALG-05

Supporto per interruttore remoto da applicare su slitte Picatinny standard dei fucili. Con una semplice pressione si può ottenere una presa sicura.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con interruttori remoti: AER 02 V2.0, AER 03 V2.0
- Per binari Picatinny MIL-STD-1913

Attacco interruttore remoto

FNX ALG-06

Supporto per la serie di interruttori remoto AER con due dadi a vite per mantenere salda la posizione, da applicare sulle guide dei fucili M-Lok.

- Materiale: Lega di alluminio A6061-T6 con finitura anodizzata antiabrasiva dura tipo HAIII premium, finitura nera opaca che lo rende migliore per l'occultamento tattico
- Compatibile con tutta la serie di interruttori remoti: FNX AER



Adattatore

FNX ALG-16

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili M-Lok.

- Adattabile alla canna di armi con guide M-Lok
- Adattabile con torce con Ø da 23,5 a 26 mm. Ø della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 5,17 x 4,21 x 3 cm
- Peso: 53.3 gr





Adattatore
FNX ALG-15



6 942870 308982

Adattatore

FNX ALG-15

Adattatore in lega di alluminio per torce Fenix con sgancio rapido brevettato senza viti. Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche sulle guide dei fucili Picatinny (MIL-STD-1913).

Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile con torce con \varnothing da 22,5 a 26 mm. \varnothing della testa inferiore a 40 mm
- Dimensione: 7,5 x 3,1 x 3 cm
- Peso: 38,6 gr




Adattatore

FNX ALG-18

Adattatore in alluminio per torce Fenix con sgancio rapido.

Design intelligente e diametro regolabile per consentire l'utilizzo con una vasta gamma di torce tattiche e da caccia.

- Adattabile alla canna di armi con \varnothing da 18 a 23 mm
- Adattabile con torce con \varnothing da 23,5 a 28 mm. \varnothing della testa inferiore a 70 mm
- Dimensione: 7,6 x 4,6 x 3,5 cm
- Peso: 88 gr



Adattatore
FNX ALG-18



6 942870 307954



ARB-L14-1600U

FNX ARB-L14-1600U

- Entrata Micro USB per la ricarica



6 942870 304601



ARB-L14-2200U

FNX ARB-L14-2200U

- Entrata Micro USB per la ricarica



6 942870 310688



ARB-L16-700UP

FNX ARB-L16-700UP



6 942870 305905



ARB-L16-800UP

FNX ARB-L16-800UP



6 942870 310473



ARB-L18-1100

FNX ARB-L18-1100



6 942870 311081



ARB-L18-2600U

FNX ARB-L18-2600U

- Entrata Micro USB per la ricarica



6 942870 304595



ARB-L18-3500U

FNX ARB-L18-3500U

- Entrata Micro USB per la ricarica



6 942870 304724

ARB-L14-1600U

FNX ARB-L14-1600U

Batteria ricaricabile di tipo AA.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 1600mAh
- Voltaggio: 1.5V
- Dimensione: Ø 1,45 x 5 cm
- Peso: 19 gr

ARB-L14-2200U

FNX ARB-L14-2200U

Batteria ricaricabile di tipo AA.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 300 cicli di carica
- Capacità: 2200mAh
- Voltaggio: 1.5V
- Dimensione: Ø 1,45 x 5 cm
- Peso: 25 gr

ARB-L16-700UP

FNX ARB-L16-700UP

Batteria ricaricabile ARB-L16-700UP.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 700mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,8 gr

ARB-L16-800UP

FNX ARB-L16-800UP

Batteria ricaricabile ARB-L16-800UP.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 800 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,6 x 3,5 cm
- Peso: 18,5 gr

ARB-L18-1100

FNX ARB-L18-1100

Batteria ricaricabile ARB-L18-1100.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 1100 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,8 x 3,9 cm
- Peso: 35 gr

ARB-L18-2600U

FNX ARB-L18-2600U

Batteria ricaricabile 18650 Li-on.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 2600mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr

ARB-L18-3500U

FNX ARB-L18-3500U

La batteria ricaricabile ARB-L18-3500U può essere ricaricata dalla propria porta USB.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità 3500 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,86 x 7 cm
- Peso: 50,2 gr



ARB-L18-3500

FNX ARB-L18-3500



6 942870 303505



ARB-L18-4000U

FNX ARB-L18-4000U



6 942870 311142



ARB-L2

FNX ARB-L2



6 942870 303499



ARB-L21-5000 V2.0

FNX ARB-L21-5000V2.0



6 942870 308821



ARB-L21-5000

FNX ARB-L21-5000U

- Entrata Micro USB per la ricarica



6 942870 369358

ARB-L18-3500

FNX ARB-L18-3500

Batteria ricaricabile ARB-L18-3500.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 3500mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 50 gr

ARB-L18-4000U

FNX ARB-L18-4000U

La batteria ricaricabile ARB-L18-4000U può essere ricaricata dalla propria porta USB.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 4000mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,87 x 7,4 cm
- Peso: 55 gr

ARB-L2

FNX ARB-L2

Batteria ricaricabile 18650 Li-ion.

- Corrente richiesta per la ricarica: da 1A (raccomandata) a un massimo di 2A
- Capacità: 2600mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 1,85 x 6,8 cm
- Peso: 49 gr

ARB-L21-5000 V2.0

FNX ARB-L21-5000V2.0

Batteria ricaricabile ARB-L21-5000 V2.0

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 5000 mAh
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 2,99 x 7,6 cm
- Peso: 73,7 gr

ARB-L21-5000

FNX ARB-L21-5000U

Batteria ricaricabile Li-ion 21700.

- Rivestita in acciaio per eliminare il rischio di corto circuito causato da impatti
- Protezione multipla
- 500 cicli di carica
- Capacità: 5000mAh large capacity
- Voltaggio: 3.6V
- Dimensione: Ø 2,1 x 7,6 cm
- Peso: 72,5 gr



ARE-X1 V2.0
FNX ARE-X1 V2.0



6 942870 308296



ARE-D1
FNX ARE-D1



6 942870 306667



ARE-D2
FNX ARE-D2



6 942870 306643

ARE-X1 V2.0

FNX ARE-X1 V2.0

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio. Supporta la ricarica USB Type-C e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650 (Li-ion)
- Output voltaggio: 4,2 V / 1.5A
- Input voltaggio: 5 V / 1.5A
- Output uscita USB: 5 V / 1.5A, per fonte di alimentazione esterna
- Indicatore dello stato della batteria
- Dimensione: 10,9 x 3,35 x 3,25 cm
- Peso: 48 gr (batterie escluse)



ARE-D1

FNX ARE-D1

Caricabatterie intelligente con singolo alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21700, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 12 x 3,8 x 3 cm
- Peso: 61,3 gr (batterie escluse)

ARE-D2

FNX ARE-D2

Caricabatterie intelligente con doppio alloggiamento compatibile per batterie ricaricabili agli ioni di litio e Ni-MH e Ni-Cd. Supporta la ricarica Micro USB e grazie all'ingresso USB consente di ricaricare anche gli altri dispositivi. Il caricabatterie include anche più circuiti di protezione integrati che proteggono da cortocircuiti, sovracorrente, sovratensione e inversione di polarità. Il dispositivo è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di batterie da ricaricare e azionare la modalità di ricarica corretta.

- Adatto per batterie ricaricabili: 26650, 21770, 18650, 16340, 14500, 10440 (Li-ion) AA, AAA, C, AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Voltaggio: 4,2 V / 3,65 V - 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 (Li-ion) 1,5 V - AA, AAA, C (Ni-MH / Ni-Cd)
- Schermo LCD per segnalare lo stato della ricarica e della batteria
- Ingresso: ricarica Micro USB 5V / 2A, da fonte di alimentazione esterna
- Uscita USB: 5 V / 2 A, per fonte di alimentazione esterna
- Dimensione: 14,5 x 7,5 x 3,85 cm
- Peso: 92,3 gr (batterie escluse)



ARE-A2
FNX ARE-A2



6 942870 306476



ARE-A4
FNX ARE-A4



6 942870 306414

ARE-A2

FNX ARE-A2

Caricabatterie intelligente con 2 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticiruito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,9 x 7,5 x 4,05 cm
- Peso: 178 gr (escluso cavo di ricarica)

ARE-A4

FNX ARE-A4

Caricabatterie intelligente con 4 alloggi compatibile per batterie Li-ion e Ni-MH / Ni-Cd. Lo schermo LCD ad alta definizione visualizza chiaramente lo stato di carica e il livello della batteria.

- Adatto per le seguenti batterie: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650 Li-ion, AAA, AA, C Ni-MH/Ni-Cd
- Schermo LCD per lo status di carica e livello batteria
- Ingresso: AC100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A (max) o DC12-24 V / 2,0 A (max)
- Protezione anticiruito, sovratensione, sovra voltaggio e polarità inversa
- Controllato con Micro- computer chip
- Ricarica regolata digitalmente per estendere la vita della batteria
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
- Dimensione: 14,95 x 10,4 x 4,05 cm
- Peso: 265 gr (escluso cavo di ricarica)





AER-02 V2.0
FNX AER-02 V2.0



6 942870 306902

AER-03 V2.0
FNX AER-03 V2.0



6 942870 306919



AER-04
FNX AER-04



6 942870 307671

AER-05
FNX AER-05



6 942870 307800



AER-06s
FNX AER-06S



6 942870 309132

Interruttore remoto

FNX AER-02 V2.0

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce PD35, PD32, PD35TAC, TK15UE, FD30, FD41, UC35
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 34 cm
- Dimensione: Ø 2,5 x 3,1 cm
- Peso: 40 gr

Interruttore remoto

FNX AER-03 V2.0

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce TK16, TK25, TK20R, TK32
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 34 cm
- Dimensione: Ø 2,6 x 3,2 cm
- Peso: 40 gr

Interruttore remoto

FNX AER-04

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha 2 interruttori silenziosi con un ciclo di vita utile di circa 100.000 clic. I pulsanti consentono di selezionare l'uscita desiderata e di renderla costante o istantanea.

- Compatibili per torce TK30, TK22 V2.0, TK 22 UE, HT18
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

Interruttore remoto

FNX AER-05

Interruttore remoto adattabile con velcro per torce tattiche con circuiti APS. Progettato per un utilizzo tattico e nella caccia, ha un interruttore silenzioso a pressione e un interruttore tattico rotondo, consentendo un funzionamento facile e veloce per l'illuminazione momentanea o costante.

- Compatibili per torce TK16 V2.0
- Impermeabilità: come da standard IP68
- Lunghezza cavo: 23 cm
- Diametro attacco: Ø 2,9 cm

AER-06s

FNX AER-06S

Dispositivo di controllo remoto per torcia tattica GL19R.

- Sistema di connessione tramite USB-Type C
- Tasto tattico ergonomico inclinato a 45°
- Impermeabilità: come da standard IPX6
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Dimensioni e peso per guida MIL-STD-1913: 3,4 x 3,8 x 2,8 cm - 40.6 gr
- Dimensioni e peso per guida M-Lok: 5,2 x 1,6 x 2,1 mm - 31.4 gr